

List opatření					
Název opatření:	Mokré Lazce - odkanalizování obce	ID	HOD207046		
Vliv:	bodové zdroje znečištění	Typ LO	A		
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky	Dílčí povodí	HOD		
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
508373	Mokré Lazce	Mokré Lazce	HOD_0420		
Kraj:	MSK	ORP:	Opava		
Seznam vypouštění dotčených opatření:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
618855	OÚ MOKRÉ LAZCE - kanalizace	Sedlinka	0,6	-487788	-1091890
Popis opatření					
<p>Nevyhovující stav současného odvádění odpadních vod z obce ve vztahu k celkové koncepci transportu a čištění odpadních vod skupiny obcí Stítiny, Mokré Lazce a Háj ve Slezsku si vyžaduje vybudování oddílné splaškové kanalizace. Ta je navržena jako gravitační, doplněná několika ČS s výtlačnými řady.</p> <p>Výstavba se předpokládá po etapách.</p> <p>I. etapa - vybudování dvou kmenových stok splaškové kanalizace, přičemž stávající jednoduchá kanalizace by se na ně napojila prostřednictvím dešťových oddělovačů. V dalších etapách budou postupně dobudovány stoky oddílné splaškové kanalizace v celém zastavěném území obce Mokré Lazce a budou rušeny dešťové oddělovače. Odpadní vody budou přivedeny novou kmenovou stokou oddílné splaškové kanalizace do čerpací stanice odpadních vod ČS Mokré Lazce. Ta je navržena s kapacitou 15-20 l/s, výtlačné potrubí z ČS DN 200 bude napojeno na stokovou síť místní části obce Háj ve Slezsku-Lhota. Délka výtlačného řadu je cca 1350 m, profil výtlačku DN 150 mm. Čerpací stanice ČS Mokré Lazce bude propojena systémem MAR s ČS Stítina tak, aby výtlačné potrubí umožnilo bezproblémový transport odpadních vod z obou obcí.</p> <p>Likvidace odpadních vod je navržena na nové ČOV obce Háj ve Slezsku. Před napojením OV z obce Mokré Lazce na kombinovanou kanalizační síť skupiny obcí se zaústěním na ČOV Háj ve Slezsku bude nutno provést stavební a technologické úpravy na ČOV Háj ve Slezsku s cílem zajištění dostatečné látkové a hydraulické kapacity ČOV.</p> <p>Celková délka navrhované oddílné splaškové gravitační kanalizace je cca 6 700 m s dimenzí DN 250 - 400 mm. Celková délka oddílné splaškové tlakové kanalizace v zastavěném území obce je navržena cca 512 m s dimenzí 50 - 75 mm.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	1155	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	58,0	Způsob financování:			
Stav přípravy:	projektová příprava	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2016-2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Obec Mokré Lazce				
Provozovatel:	Obec Mokré Lazce				